STIELOW E -airtouch master

3 Liter-Klasse

Progressive Luftbefeuchtung

0-100 % regelbar, Vollautomat

Sofort einsatzbereit!



Die kompakte Lösung bei zu trockener Luft. Luftbefeuchtung produzieren – arbeiten – leben

Der serienmäßig vollautomatische STIELOW JET-airtouch master findet überall dort Einsatz, wo zu niedrige Feuchtigkeitswerte auf gewünschte und optimale Luftfeuchtewerte erhöht werden müssen. Die progressive Stundenleistung ist regelbar von 0 - 3 l/Std.



- Kompaktgerät zur Wandbefestigung
- sofortige Verfügbarkeit der progressiven Befeuchtungsleistung
- regelbar von 0 100 % Leistung
- vollautomatische Funktion
- Frischwasseranschluß,
 Wasser komplett entleerbar
- völliger Verzicht auf Filtermatten
- Stromaufnahme 150 W –
 bei Dauerbetrieb
- geräuscharmer Betrieb
- universelle Anwendung
- kalibrierter Feuchtefühler
- digitaler Betriebsstundenzähler mit Datensicherung serienmäßig
- Anzeige der rel. Luftfeuchtigkeit permanent
- Einstellung der gewünschten rel. Luftfeuchtigkeit
- präzise Schalthysterese, einstellbar +- 2 %
- Hauptschalter, beleuchtet
- langes Stromanschlusskabel 4,5 m
- betriebsbereit steckerfertig



Der STIELOW JET-airtouch master verfügt über einen kalibrierten Feuchtefühler, der seitlich am Gerät montiert ist. Mit wenig Aufwand kann das Gerät bauseitig über ein Plug and Play-System problemlos an das Trinkwasser- und auf Wunsch an das Abwassernetz angeschlossen werden.

Für einen Dauerbetrieb des Gerätes verweisen wir auf die Kompatibilität mit der STIELOW-Umkehrosmose DINOTROL 40 sowie der Hygieneprophylaxe OXIULTRA 27.

Eins mit Wasser und Luft since 1952

hygienisch vorbildlich



kompatibel mit STIELOW-Wasseraufbereitungsanlage DINOTROL 40 STIELOW-Hygieneprophylaxe OXIULTRA 27

Universeller Einsatz

für Privat, Büro, Gewerbe und Empfangsbereiche, Museen, Lebensmittelbereich, Industrie, Elektronikfertigung, Arzneimittelherstellung, Tabakaufbewahrung, Lebensmitteltheken und überall im Blumen-. Obst- und Gemüsebereich sowie viele weitere Anwendungen.





König-Kunde

Unsere Service-Power – fünf starke Vorteile für Sie!

- 1. Fachberatung überall vor Ort. Unsere Fachberater stehen Ihnen bundesweit mit Rat und Tat zur Seite fragen kostet nichts!
- 2. Service europaweit schnell vor Ort. Euro-Express-Service mit anteiliger Fahrtkostenpauschale.
- 3. Reparatur wir beraten Sie in allen Fragen rund um die Reparatur und reparieren in unserer Meisterwerkstatt Ihr Gerät mit Kostenvoranschlag zu fairen Preisen, auch wenn Sie es nicht bei uns gekauft haben.
- 4. Entsorgung Wird eine Instandsetzung nicht gewünscht, garantieren wir selbstverständlich für die fachgerechte Altgeräteentsorgung. Ein Plus für die Umwelt, ein Service für Sie.
- 5. Garantie 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung, 2 Jahre bei privater Nutzung mit Garantie für Preis/Leistung – Made in Germany.











Wandmontage

Technische Parameter:	
STIELOW JET-airtouch master	
Spannung V/Hz	220/50
Anschlusswert Watt/h	150
Eingangsdruck Wasser bar	1-3
Feuchtigkeitsleistung I/h	3
Funktion	Vollautomat
Feuchtigkeitsauslass Ø mm	165 x 45
Maße (Höhe x Breite x Tiefe) mm	490 x 440 x 210
Gewicht kg	8,5
Geräuschentwicklung dBA	36 - 42 progressiv
Dor Lufthofoughter arbeitet bei einer Tempe	

Der Luftbefeuchter arbeitet bei einer Temperatur von 5 bis 40° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 - 99 % r.F.

Eine Initiative im Interesse

STIELOW GMBH

MASCHINEN- UND APPARATEBAU

Werk Limburg Industriestraße 2-4 65614 Beselich-Obertiefenbach Tel. 06484/9121-0 Fax 06484/9121-50 info@stielow.net · www.stielow.net www.gesunde-luftbefeuchtung.de