

- Feuchtigkeitsregler mit elegantem Design als Zwischenstecker für den effizienten Betrieb eines angeschlossenen Gerätes.
- Problemlose Wahl der Betriebsart Entfeuchtung oder Befeuchtung.
- Digitale Einstellung der gewünschten Feuchtigkeit.
- Erhaltung der eingestellten Werte auch bei Stromausfall für ca. 12 Stunden durch eingebauten Akku.
- Gerät in Funktion: elektrische Anzeige rot/grün leuchtet auf.
- Energieeinsparung und längere Standzeit des Luftentfeuchters bzw. des Luftbefeuchtungsgerätes durch automatische Abschaltung.



Technische Daten

Betriebsspannung	230 V / AC, 50 Hz
Schaltleistung	16 A, 3680 W (ohmsche Last), 2 A 460 W (induktive Last)
Schutzklasse	I
Luftfeuchtigkeitsbereich	20 - 90 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Schalthysterese	5 %
Integrierter Akku	2,4 V NiMH 40 mAh (für Datenerhalt der eingestellten Schaltschwelle)
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Abmessungen L x B x H	ca. 110 x 60 x 40 mm
Gewicht	137 g



STIELOW GMBH

MASCHINEN- UND APPARATEBAU

Werk Limburg
 Industriestraße 2-4
 65614 Beselich-Obertiefenbach
 Tel. 0 64 84 / 91 21-0
 Fax 0 64 84 / 91 21-50
 info@stielow.net · www.stielow.net