

Qualitativ überlegene Luftentfeuchter

AIR DRY

**STIELOW-Raumluftentfeuchter
AIR DRY 4 D, 3 D, 3-2 D**



Serienausstattung

- großer Wasserbehälter
- Wasserstandskontrollleuchte
- autom. Geräteabschaltung bei gefülltem Wasserbehälter
- Gewindeablaufstutzen 1/2" für ständigen Wasserablauf
- Industrielenkrollen
- Griffschalen beidseitig
- Axial-Lüfter stufenlos
- aluframe-tec-composite
- Heißgasabtauung
- vollautomatischer Betrieb
- Betriebsstundenzähler

Extras

- Stromverbrauchszähler
- V2A-Gehäuse
- Kranhaken angebaut
- Wandkonsole
- Schallschluck-Ausführung „Armstrong“

- Aggregate-Versiegelung
- Stromanschlusskabel bis 30m
- externer Feuchtigkeitsregler
- Taupunktregler intern/extern
- separater Frostwächter
- Sonderlackierung nach RAL
- Sonderlackierung auf Wunsch
- Tropenausführung (über 30°C)
- Kondensatwasserpumpe 1,5 - 6,0 m Förderhöhe
- eingebauter Störmelder Daten-Bus Fernüberwachung
- Schutzart IP 54

30% Energieeinsparung!

DIGITALE STEUERUNG - beleuchtetes Display, 4 Tasten zur einfachen Programmierung, Anzeigenkorrektur individuell wählbar, Hysterese (Feuchtigkeitsabweichung) einstellbar, Ansprechzeit von weniger als 1 Sekunde, Selbstdiagnose im Sekundentakt, Fehlermeldungen optisch im Display, vorprogrammiert, selbstkalibrierend, Kontroll-Lampe grün Entfeuchtungsbetrieb, Kontroll-Lampe orange Abtauung, Warn-Lampe rot Wasserbehälter maximal gefüllt, Hauptschalter beleuchtet, Heißgas-Abtauautomatik.

33-55 Liter-Klasse 400-700 cbm Rauminhalt

mäßiger Komplettausstattung, machen sie überlegen. Sonderwünsche können im Rahmen der Extras berücksichtigt werden.

Vertrauen auch Sie dem Original, machen Sie keine Kompromisse, wenn auch für Sie im Vordergrund stehen muß, zuverlässig und dauerhaft trocknen zu können.

Niedrige Stromaufnahme bei höchstem Wasserentzug!

STIELOW®

Vorsprung und Technik Made in Germany

vertrauen Sie dem Original

since 1952 by STIELOW

Luftentfeuchter – gefragt wie nie zuvor!

Ideal für Mensch und Umwelt



Technische Parameter:

AIR DRY	4 D	3 D	3-2 D
Max. Wasserentzug	33,1	47,5	55,1
bei +30°C / 70% r.F.	24,5	30,1	39,0
bei +20°C / 70% r.F.	12,2	18,7	29,5
bei + 8°C / 70% r.F.	6,1	6,7	11,5
Kompressor PS / kW	0,25 / 0,18	0,33 / 0,24	0,45 / 0,35
Spannung V/Hz	230/50	230/50	230/50
Stromverbrauch /h	330 Watt	420 Watt	550 Watt
Kälteleistung kcal/h	850	1100	1950
Luftleistung cbm/h	500	650	750
Wasserbehälter	10 Liter	10 Liter	10 Liter
Arbeitsbereich °C	*-10 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40
Maße: Höhe/Tiefe/Breite	590 / 410 / 380 mm		
Nettogewicht kg	29,5	30,5	32,0

**sep. Beheizung von Wanne und Abfluss vorausgesetzt*

König-Kunde

Unsere Service-Power – fünf starke Vorteile für Sie!

- Fachberatung – überall vor Ort.** Unsere Fachberater stehen Ihnen bundesweit mit Rat und Tat zur Seite –fragen kostet nichts!
- Service europaweit schnell vor Ort.** Euro-Express-Service mit anteiliger Fahrtkostenpauschale.
- Reparatur** – wir beraten Sie in allen Fragen rund um die Reparatur und reparieren in unserer Meisterwerkstatt Ihr Gerät mit Kostenvoranschlag zu fairen Preisen, auch wenn Sie es nicht bei uns gekauft haben.
- Entsorgung** – Wird eine Instandsetzung nicht gewünscht, garantieren wir selbstverständlich für die fachgerechte Altgeräteentsorgung. Ein Plus für die Umwelt, ein Service für Sie.
- Garantie** – 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung, 2 Jahre bei privater Nutzung mit Garantie für Preis/Leistung – Made in Germany.



Griffschalen beidseitig

– Wasserdirektablauf
– Wasserbehälter
Option: Kondensatpumpe

Aktion
Standort-Sicherung
Deutschland.
Eine Initiative im Interesse
der Arbeitsplatz-Sicherung.

STIELOW GMBH
MASCHINEN- UND APPARATEBAU
Werk Limburg
Industriestraße 2-4
65614 Beselich-Obertiefenbach
Tel. 0 64 84 / 91 21-0
Fax 0 64 84 / 91 21-50
info@stielow.net · www.stielow.net

Irrtum und Technische Änderungen vorbehalten. Die mit © benannten Symbole sind eingetragene Warenzeichen der STIELOW GMBH.